


Rillenkugellager einreihig 7210-BECBP-SKF - 7210-BECBP-SKF

<https://www.123kugellager.ch/kugellager-gehauselager/rillenkugellager/einreihig/7210-becbp-skf>



d	50	mm
D	90	mm
B	20	mm
d ₁	65.75	mm
d ₂	57.68	mm
D ₁	75.15	mm
a	39	mm
r _{1,2}	min. 1.1	mm
r _{3,4}	min. 0.5	mm
d _s	mm	mm
D _s	mm	mm
D ₃	mm	mm
r _s	mm	mm
r _{3s}	mm	mm

Données de calcul			
Charge dynamique de base	C	40	kN
Charge statique de base	C ₀	31	kN
Limite de fatigue	P ₀	1.32	kN
Vitesse de référence		9000	tr/min
Vitesse limite		9000	tr/min
Coefficient de calcul	A	0.916	
Coefficient de calcul	k _r	0.995	
Coefficient de calcul	ε	1.94	
Roulements usés ou pairs de roulements appariés en tandem			
Coefficient de calcul	X	0.95	
Coefficient de calcul	Y ₀	0.98	
Coefficient de calcul	Y ₂	0.97	
Roulements montés par paires selon disposition en D ou en X			
Coefficient de calcul	X	0.97	
Coefficient de calcul	Y ₀	0.92	
Coefficient de calcul	Y ₁	0.95	
Coefficient de calcul	Y ₂	0.93	
Masse			
Masse du roulement		0.47	kg

PRODUKTMERKMALE

Marke	SKF
N° Ean13	7316577292193
Innendurchmesser	50 mm
Wasserdichtheit	Nicht wasserdicht
Kâfig	Nicht-metallisch
Berührungswinkel	40 °
Außendurchmesser	90 mm
Dicke	20 mm
Grenzdrehzahl	9000 rpm
Gewicht	467 g
Dynamische Belastung	40 kN
Statische Belastung	31 kN
Verpackung	1

kontakt@123kugellager.ch

+49 (0) 800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE