

Schraubensicherungslack 5776-250ML-LOCTITE - 5776-250ML-LOCTITE

<https://www.123kugellager.ch/klebstoffe-schmierstoffe/klebstoff/schraubensicherungslack/5776-250ml-loctite>

TITRE	Anaérobic
DESCRIPTION	Pour métal (conduites de gaz et d'eau, certifié (DVGW))
NOM	LOCTITE 5776
CONDITIONNEMENT	Flacon 250 ml
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	Homologation gaz, Eau potable, Santé & Sécurité

Description

Le LOCTITE 5776 est un produit d'usage général pour l'étanchéité et le vissage de tous types de fixages métalliques grossiers. Le produit est recommandé pour une application rapide à basse température et est donc adapté à l'entretien en usine. Le produit est approuvé pour une utilisation avec des tuyauteries de gaz et d'eau et certifié pour l'eau potable jusqu'à 60 °C.

Avantages

Produit d'usage général pour tous types de fixages métalliques grossiers. Recommandé pour les applications à prise rapide à faible température, par exemple la maintenance sur site en industrie. Particulièrement adapté aux conduites de gaz et d'eau chaudes pour les applications en eau potable jusqu'à 60 °C. Régulation DVGW (DIN EN 15783, ISO 15848:2007).

Caractéristiques

Produit d'étanchéité fluide - Résistance moyenne. Usage général. Pour application rapide à basse température.



PRODUKTMERKMALE

Marke	LOCTITE
N° Ean13	5010266003726
Verpackung	1

kontakt@123kugellager.ch

+49 (0) 800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE