

# Flächendichtung PATE-ETANCHEITE-HAUTE-PRESSION-518-25ML-LOCTITE - 518-25ML-LOCTITE

<https://www.123kugellager.ch/klebstoffe-schmierstoffe/klebstoff/flachendichtung/518-25ml-loctite>

<b>TITRE</b>	Acrotérite
<b>DESCRIPTION</b>	Étanchéité plane, unijoint, moyennement flexible, upgrade
<b>NOM</b>	LOCTITE 518
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Bouteille - 5g 25 ml
<b>COMMENTAIRE</b>	
<b>APPROBATION*</b>	NSF

**Description**  
LOCTITE 518 polymérise en l'absence d'air lorsqu'il se trouve confiné entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. C'est un produit acrotérite d'étanchéité plane, conçu pour une utilisation sur les joints rigides en fonte, aluminium et acier. Il remplit les jeux jusqu'à 0,25mm et forme un joint flexible qui résiste aux produits chimiques et au frottement. Les joints se démontent facilement même après une longue utilisation. Les applications typiques comprennent les étanchéités des assemblages à faible jeu entre des surfaces ou des plans de joints métalliques. Il est également utilisé comme joint d'étanchéité à l'air sur place et pour des assemblages de joints rigides comme les boîtes de vitesses et les moteurs. **NOTES:** Hermetic et étanchéité améliorent la formulation du produit LOCTITE 518 fournissant une meilleure résistance sur des surfaces contaminées. Meilleure souplesse et adhérence. Meilleure capacité d'étanchéité. Polymérisation en jeu améliorée. Haute performance sur les métaux passifs sans activation.

**Avantages**  
Sont flexibles, joints à écart étroit pour de résistance moyenne. Pour les joints en étal d'air et d'air. Polymérise même en présence légère contaminations de surface. Fatigue aux températures de la surface des plans et au jeu. Résistance jusqu'à 250°C. Capacité de joint jusqu'à 0,25mm. Étant donné qu'il s'agit d'un produit à base pression. Résiste 100% de stockage - pas besoin de grand stockage de joints. Adhère aux hautes pressions après polymérisation complète. Réduit les coûts de process - offre l'assemblage manuel des joints classiques. Conforme à la certification NSF P1 no. 12318.

**Caractéristiques**  
Étanchéité plane - excellente résistance à l'huile. Idéal pour les joints de joint rigides en feu, acier et aluminium.



## PRODUKTMERKMALE

Marke	LOCTITE
N° Ean13	4058093005699
Gewicht	65 g
Verpackung	1

[kontakt@123kugellager.ch](mailto:kontakt@123kugellager.ch)

+49 (0) 800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE