

Dichtpaste

638-250ML-LOCTITE - 638-250ML-LOCTITE

<https://www.123kugellager.ch/klebstoffe-schmierstoffe/schmiermittel/dichtpaste/638-250ml-loctite>

TITRE	Anaakuba
DESCRIPTION	Épaveuse fort usage générale / générale
NOM	LOCTITE®
CONDITIONNEMENT	250 ml
APPROBATION*	NSF, certification pour l'eau potable

Description

Le LOCTITE 638 est conçu pour le collage des assemblages cylindriques, particulièrement adaptés aux applications avec jeu atteignant jusqu'à 0,25 mm. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dues aux chocs et aux vibrations. Il fonctionne sur les métaux actifs, comme sur les substrats passifs, et présente de robustes performances de polymérisation. Le produit résiste aux températures élevées et fait preuve d'une bonne tolérance à l'huile et aux contaminants minéraux sur la surface.

Avantages

Résistant aux températures élevées
Tolère une légère contamination par huiles industrielles
Haute résistance aux métaux, y compris les substrats passifs (acier, acier inoxydable)
Recommandé pour la fixation d'arbres et axes, pignons, pistons, et bagues cylindriques similaires
Certifié à la norme NSF N° 123010
Approuvé par NSF (DN 7511) - NS-5146AR0609
NSF 638 (NSF 638) - 031318

Caractéristiques

Produit de fixation - haute résistance. Usage général. Polymérisation rapide.



PRODUKTMERKMALE

Marke	LOCTITE
N° Ean13	5010266006437
Verpackung	-

kontakt@123kugellager.ch

+49 (0) 800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE