

Dichtpaste 638-1L-LOCTITE - 638-1L-LOCTITE

<https://www.123kugellager.ch/klebstoffe-schmierstoffe/schmiermittel/dichtpaste/638-1l-loctite>

TITRE	Arachide
DESCRIPTION	Blanc cassé fort, usage général, séchage
NOM	LOCTITE 638
CONDITIONNEMENT	Et 1 l
APPROBATION*	NSF, Héliumtight gas, Les potables

Description

La LOCTITE 638 est conçue pour le collage des assemblages cylindriques, particulièrement adaptés aux applications avec jeu atteignant jusqu'à 0,25 mm. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dues aux chocs et aux vibrations. Il fonctionne sur les métaux actifs comme sur les substrats passifs, et présente de remarquables performances de polymérisation. Le produit résiste aux températures élevées et fait preuve d'une bonne tolérance à l'huile et aux contaminants minéraux sur la surface.

Avantages

Résistance aux températures élevées.
Tolère une légère contamination par des ions industriels.
Haute résistance aux chocs, aux vibrations, y compris les substrats passifs (acier, cuivre inoxydable).
Recommandé pour la fixation d'arbres et d'axes, supports, roulements, glissières cylindriques similaires.
Conforme à la norme NSF N° 132010.
Application: EPDM (EN 75-1) ; NG-516A/RD019
Application: VITON (EN 45001) ; O311518

Caractéristiques

Produit de fixation - haute résistance. Usage général. Polymérisation rapide.



PRODUKTMERKMALE

Marke	LOCTITE
N° Ean13	5010266006482
Verpackung	1

kontakt@123kugellager.ch

+49 (0) 800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE