


## Stehlagereinheiten / Flanschlagereinheiten 2 loch F2BSS-20M-YTPSS-SKF - F2BSS20M-YTPSS-SKF

<https://www.123kugellager.ch/kugellager-gehauselager/gehauselager/stehlagereinheiten-flanschlagereinheiten-2loch/f2bss20m-ytpss-skf>



d	20	mm
d <sub>1</sub>	28.2	mm
A	25.8	mm
A <sub>1</sub>	11.1	mm
A <sub>2</sub>	24.5	mm
B	31	mm
B <sub>1</sub>	4.5	mm
J	89.7	mm
H	111.9	mm
L	20.4	mm
N	11.1	mm
r	18.3	mm
T	32.6	mm

<b>Données de calcul</b>			
Charge dynamique de base	C	10.8	kN
Charge statique de base	C <sub>0</sub>	6.55	kN
Limite de fatigue	P <sub>0</sub>	0.28	kN
Vitesse limite (with shaft tolerance H6)		5000	rpm
<b>Masse</b>			
Masse du palier complet		0.47	kg
<b>Informations de montage</b>			
Filetage vis de blocage	G <sub>2</sub>	M6x0.75	
Taille de cône hexagonale pour vis de blocage	N	3	mm
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage		4	Nm
Diamètre recommandé des boulons de fixation, mm	G	10	mm
Diamètre recommandé des boulons de fixation, en pouces	G	0.375	in
<b>Produits associés</b>			
Palier		F2BSS 204-Y	
Roulement		YAR 204-ILPWSS	
<b>Produits appropriés</b>			
Couverture d'étanchéité		ECW 204	

### PRODUKTMERKMALE

Marke	SKF
N° Ean13	7316577847218
Durchmesser der Welle	20 mm
Anzahl der Befestigungen	2
Befestigung	Exzentrischer Klemmring
Befestigungsabstand	89.7 mm
Material	INOX
Verpackung	1

[kontakt@123kugellager.ch](mailto:kontakt@123kugellager.ch)

+49 (0) 800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE