

Flächendichtung

PATE-ETANCHEITE-HAUTE-PRESSION-518-25ML-LOCTITE - PATE-ETANCHEITE-HAUTE-PRESSION-518-25ML-LOCTITE

<https://www.123kugellager.ch/klebstoffe-schmierstoffe/klebstoff/flachendichtung/pate-etancheite-haute-pression-518-25ml-loctite>

TITRE	Acrotérite
DESCRIPTION	Étanchéité plane, uni joint, moyennement flexible, upgrade
NOM	LOCTITE 518
CONDITIONNEMENT	Bouteille - 5g 25 ml
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	NSF

ⓘ Description
LOCTITE® 518 polymérise en l'absence d'air lorsqu'il se trouve confiné entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. C'est un produit assemblé d'étanchéité plane, conçu pour une utilisation sur les joints rigides en fonte, aluminium et acier. Il remplit les jeux jusqu'à 0,25mm et forme un joint flexible qui résiste aux produits chimiques et aux frottements. Les pièces se démontent facilement même après une longue utilisation. Les applications typiques comprennent les étanchéités des assemblages à faible jeu entre des surfaces ou des plans de joints métalliques. Il est également utilisé comme joint d'étanchéité à l'air sur place pour des assemblages de joints rigides comme les boîtes de vitesses et les moteurs. **NOUVEAU:** Hermetic a récemment amélioré la formulation du produit LOCTITE® 518 pour offrir une meilleure résistance sur des surfaces contaminées. Meilleure souplesse et adhérence. Meilleure capacité d'étanchéité. Polymérisation en jeu améliorée. Haute performance sur les métaux passifs sans activateur.

ⓘ Avantages
Série flexible, joint à élévation rapide de résistance moyenne pour les joints en étalé d'air et à l'air. Polymérise même en présence légère de contaminants de surface. Fatigue aux températures de la surface des plans et au jeu élargi jusqu'à 0,25mm. Capacité à se décoller. Facile à appliquer à haute pression. Résiste 100% de stockage - pas besoin de grand stockage de joints. Adhère. Adhère aux hautes pressions après polymérisation complète. Résiste aux vibrations et aux chocs. Facile à utiliser. Réduit les coûts de process - offre l'assemblage manuel des joints classiques. Conforme à la certification NSF P1 no. 12318.

ⓘ Caractéristiques
Étanchéité plane - excellente résistance à l'huile. Idéal pour les joints de joint rigides en fer, acier et aluminium.



PRODUKTMERKMALE

Marke	LOCTITE
N° Ean13	4058093005699
Gewicht	65 g
Verpackung	1

kontakt@123kugellager.ch

+49 (0) 800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE