

Rillenkugellager einreihig 23176-R-JTEKT - 23176-R-JTEKT

<https://www.123kugellager.ch/kugellager-gehauselager/rillenkugellager/einreihig/23176-r-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: R,RR / 2300R / 23000R(RH) / 2310R(RH) / 23100R(RH) / 2320R(RH) / 23200R(RH) / 2330R(RH) / 23300R(RH) / 2340R(RH) / 23400R(RH) / 2350R(RH) / 23500R(RH) / 2360R(RH) / 23600R(RH) / 2370R(RH) / 23700R(RH) / 2380R(RH) / 23800R(RH) / 2390R(RH) / 23900R(RH)

Symmetrical rollers: RWA / 2300R(WA) / 23000R(WA) / 2310R(WA) / 23100R(WA) / 2320R(WA) / 23200R(WA) / 2330R(WA) / 23300R(WA) / 2340R(WA) / 23400R(WA) / 2350R(WA) / 23500R(WA) / 2360R(WA) / 23600R(WA) / 2370R(WA) / 23700R(WA) / 2380R(WA) / 23800R(WA) / 2390R(WA) / 23900R(WA)

Taper bore: KoK30

Spherical roller bearings

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)	Limiting speeds(min-1)
	d	D	B	r (min)	Cr	C0r	Cu	Grease lub.
23176R	380	620	194	5	4520	7320	442	420

PRODUKTMERKMALE

Marke	JTEKT
N° Ean13	3616060671936
Innendurchmesser	380 mm
Außendurchmesser	620 mm
Dicke	194 mm
Grenzdrehzahl	420 rpm
Dynamische Belastung	4520 kN
Statische Belastung	7320 kN
Verpackung	1

kontakt@123kugellager.ch

+49 (0) 800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE