

## Rillenkugellager einreihig 212-Z-SKF - 212-Z-SKF

<https://www.123kugellager.ch/kugellager-gehauselager/rillenkugellager/einreihig/212-z-skf>

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Vitesses de base		Designation
d	D	B	dynamique C	statique C <sub>0</sub>	Vitesse de référence tr/min	Vitesse limite	
60	110	22	56,1	50	11000	6700	212-Z

  

Technical drawing showing two views of the bearing: a front view and a side view. Dimensions are indicated: B=22, D=110, d=60, r<sub>1,2max</sub>=1,5, r<sub>1,2min</sub>=0,5, D<sub>1</sub>=97, d<sub>1</sub>=70,1, D<sub>2</sub>=102, r<sub>1,2max</sub>=0,5, r<sub>1,2min</sub>=0,5, H<sub>min</sub>=68. Coefficients of calculation: k<sub>r</sub>=0,04, k<sub>s</sub>=14,3.

### PRODUKTMERKMALE

Marke	SKF
N° Ean13	7316576679858
Innendurchmesser	60 mm
Wasserdichtheit	Deckscheibe auf einer Seite
Kâfig	Blech
Außendurchmesser	110 mm
Dicke	22 mm
Grenzdrehzahl	6700 rpm
Gewicht	844 g
Dynamische Belastung	56.1 kN
Statische Belastung	50 kN
Verpackung	1

[kontakt@123kugellager.ch](mailto:kontakt@123kugellager.ch)

+49 (0) 800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE